

IMPRESORA MONCROMO B6300



❖❖❖ B6300n

❖❖❖ B6300dn

RÁPIDA, VERSÁTIL, FIABLE, PRODUCTIVA

Con un alto rendimiento la B6300n es la impresora A4 monocromo más eficiente. Es ideal para grandes grupos de trabajo, con tarjeta de red de serie, una memoria estándar de 128MB (ampliable a 640MB) y una alta velocidad de procesamiento, que asegura una rápida impresión de documentos extensos y de informes. Además, con 34 páginas por minuto, la B6300n ofrece un alto nivel de productividad en relación a su precio. Incluye PostScript de serie para realizar gráficos, imágenes, imprimir folletos e informes de la compañía. Es compatible con los principales sistemas operativos. Para aumentar la capacidad de manejo de papel, la B6300dn tiene incorporado el dúplex de serie.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA B6300

- ❖❖❖ 34 ppm es una velocidad de impresión para grandes grupos de trabajo
- ❖❖❖ Resolución de 1200 dpi para producciones profesionales
- ❖❖❖ Memoria estándar de 128MB que asegura imprimir cualquier trabajo
- ❖❖❖ 350MHz para un menor tiempo procesando
- ❖❖❖ Capacidad de salida de hasta 1,800 hojas
- ❖❖❖ Adobe PostScript® 3 Original
- ❖❖❖ Carga máxima de la impresora al mes de 150,000 páginas



La impresora B6300n está diseñada para oficinas con una elevada carga de trabajo.

OKI

IMPRESORA MONOCROMO B6300

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

		B6300n	B6300dn	
Código Producto		09004085	01147701	
Velocidad y rendimiento	Velocidad de impresión	34ppm		
	Tiempo de impresión de la 1ª página	8.8 segundos		
	Tiempo de calentamiento	18 segundos		
	Velocidad del procesador	350MHz		
Calidad de impresión	Resolución	1200 x 1200 dpi		
Fuentes	Fuentes PCL de la impresora	90 fuentes escalables, 4 fuentes bitmap		
	Fuentes Barcode	5 fuentes Barcode		
	Fuentes PostScript	136 fuentes		
Compatibilidad	Idiomas de la impresora	PCL5e, PCL6, Postscript3, Epson FX		
	Compatibilidad	Windows 95 / 98 / 98 SE / ME, Windows NT4 Workstation / NT4 Server / 2000 Workstation / 2000 Professional / 2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server con Citrix Metaframe 1.8 o Citrix Metaframe XP 1.0. Mac OS 8.6 (o superior), Mac OS X (10.1 o superior), Variantes de Unix y Linux a través de PPDs		
	Interfaces estándar	IEEE1284 Paralelo Bidireccional, USB 2.0, 25 Pin RS232C serial, 10/100BaseTX Ethernet		
	Red y protocolos	Tarjetas Ethernet 10/100BaseTX con servidor web interno para administrar y configurar tarjetas de red e impresoras. Incluye cliente de correo POP3 y SMTP para enviar trabajos de impresión y alertas. Soporta los principales protocolos de red. TCP/IP, Netware, EtherTalk y NetBEUI. TCP/IP: Protocolos ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x y 6 con NDS completo y soporte NDPS: PServer, RPrinter, EtherTalk:- ELAP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS		
	Utilidades	Software de administración de impresión web Oki Print Supervision, para impresoras Oki y de otras marcas. Oki LPR utility		
Memoria	RAM Máx/ estándar	128/640MB		
	Memoria flash	Opción de memoria Flash 64, 128, 256mb para almacenar fuentes, formularios y macros		
Alimentación de papel	Capacidad de bandeja interior	700 hojas (1ª bandeja x150, 2ª bandeja x550), 60-216gsm		
	Tamaño de papel bandeja interior	A4, A5, B5(IIS), A6, Carta, Legal 13, Legal, Legal 14, Executive		
	Alimentador manual	N/A		
	Capacidad de alimentador manual	N/A		
	Bandejas de entrada de papel (opcional)	3ª/4ª bandeja: 550hojas, 60-216gsm		
	Capacidad de salida	500 hojas cara abajo, 70 hojas cara arriba		
	Optional Offset Catch Tray	500 hjas cara abajo		
	Dúplex	Opcional	Estándar	
	Tamaño de papel dúplex	A5, A4, B5, Carta, Legal 13, Legal 14, Executive		
Condiciones de uso	Temperatura/humedad(en uso)	5C - 35C (41 - 95F), 15-85% RH sin condensación		
	Almacenamiento	0C - 35C (32 - 95F), 15-80% RH sin condensación		
Requisitos de potencia	Alimentación	230 VAC +/- 10%, 50 or 60Hz +/- 2%		
	Consumo	Deep sleep - 8W; Sleep - 14W; Idle - 97W; Operating (max.) - 1080W		
Características físicas	Ruido	53.6dB(A)		
	Dimensiones (HxW x D)	404 x 422 x 465mm		
	Peso	21 Kg. Aprox.		
	Carga de la impresora al mes (máx.)	150,000 páginas		
Garantía	Estándar	2 años en laboratorio		
Vida útil consumibles	Carucho de impresión	10,000 págnas al 5% cobertura & 17,000páginas al 5% cobertura		



Oki recomienda el uso de consumibles originales. El uso de consumible falso puede dañar su impresora e invalidar su garantía. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.



OKI SYSTEMS IBÉRICA PERTENECE AL GRUPO DE OKI ELECTRIC

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
C/ TEIDE, 3
28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
MADRID (SPAIN)
WWW.OKI.ES



Como miembro de ENERGY STAR, Oki Europe Ltd ha determinado que este producto cumple las directrices de eficiencia energética de ENERGY STAR